



Multifunções laser monocromático de uso profissional, duplex automático 4 em 1, rede cablada e WiFi



## Multifunções laser monocromático

# MFC-L5750DW

Impressora, fax, copiadora, scanner

### DESCRIÇÃO

- Velocidade de impressão e cópia até 40ipm
- Velocidade de digitalização 48/34ipm preto/cores (duplex)
- Imprime desde/Digitaliza para/Envia faxes para dispositivos móveis
- Imprime desde / digitaliza para serviços na nuvem
- Memória de 256MB
- Conexão USB 2.0 Hi-Speed
- Placa de rede integrada, WiFi e WiFi Direct
- Bandeja de entrada de até 250 folhas
- Impressão, cópia e digitalização duplex automática
- Alimentador automático de documentos até 50 folhas

### INCLUI

- Cabo de alimentação e ligação à linha telefónica
- DVD de documentação e software para Windows
- Guia de configuração rápida

### CONSUMÍVEIS INCLUÍDOS

- Toner para 2.000 páginas (ISO/IEC 19752)
- Tambor para 30.000 páginas (no mínimo)

### SOFTWARE INCLUÍDO

- ScanSoft® Paperport® 12 SE com OCR para Windows®
- Newsoft® Presto!® PageManager9 para Macintosh®
- BRAdmin Light
- BRAdmin Professional\*
- Brother PC-Fax® para Windows® e Macintosh®
- Brother ControlCenter4 para Windows®
- Brother ControlCenter2 para Macintosh®
- Brother MFL-Pro Suite (Administração web incluída)

\*Descarregamento gratuito opcional disponível em <http://solutions.brother.com>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<b>Geral</b>		
Tecnologia	Laser monocromático	
Processador	Cortex-A9 800MHz	
Memória	256 MB	
LCD	Visor tátil a cores 12,3cm TFT	
Conexão	USB 2.0 Hi-Speed	
Conexão à rede	Ethernet 10/100Base TX, WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo infra estrutura/Adhoc) e WiFi Direct	
Protocolos suportados	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, ARP/Auto IP, WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client IPv6: NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNT Client	
Entrada de papel (Standard)	Até 250 folhas	
Entrada de papel (Opcional)	Máx. 1040 folhas	
Saída de papel	150 folhas	
Bandeja multipropósito	50 folhas	
Alimentador automático de documentos	50 folhas	
Operações simultâneas	Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/digitalizar	
Dimensões (mm)	435 (L) x 427 (P) x 486 (A)	
Peso (Kg)	16,5	
Consumo de energia	Imprimir: 645w, Preparada: 34w, a hibernação: 1,6w	
NFC	Não	
Lista de Relatórios	Relatório de atividade, relatório de verificação de transmissão, página de cobertura, lista de ajuda, configuração do sistema, solicitação do pedido	
Contadores de páginas	Total páginas impressas, páginas copiadas, páginas impressas, faxes recebidos	
<b>Impressora</b>		
Velocidade	40gpm	
Resolução	1.200 x 1.200 ppp	
Emulações	PCL6 e BR-Script 3, IBM Pprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0	
Tempo impressão da 1ª página	Menos de 7,2 segundos	
Controladores	Windows® 10, Windows® 8/7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows XP Home Edition (32 e 64 bit), Windows XP Professional (32 e 64 bit), Windows® Server R2 2008/2012, Windows® Server 2003/2008/2012 Mac OS® X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x Controlador Linux para sistemas de impressão CPUS e LPDI/LPRng (x86, x64)	
Impressão duplex	Automática (A4)	
Impressão segura	Permite ao utilizador realizar uma impressão de forma confidencial uma vez que só é impresso quando se introduz uma password	
Volume de impressão recomendado	Até 3.500 páginas/mês	
<b>Copiadora</b>		
Velocidade	40gpm	
Resolução	Até 1.200 x 600ppp	
Cópias	Até 99 de cada página	
Redução/Ampliação	25% a 400% em incrementos de 1 %	
Classificação por conjuntos	Sim	
Modalidades de cópia	Reduz 2 ou 4 páginas num lado	
Cópia duplex	Sim	
Tempo de cópia da 1ª página	Menos de 9,2 segundos	
<b>Scanner</b>		
Velocidade (preto/cores)	24/20ipm (48/34ipm duplex)	
Resolução de digitalização	Até 1200 x 1200 ppp (óptica), 19.200 x 19.200 ppp (interpolada)	
Escala de cinzentos	256 níveis	
Profundidade da cor	24 bit	
Controladores	TWAIN: Windows® e Mac / WIA: Windows® / ICA: Mac / SANE: Linux	
Digitaliza para	USB, E-mail, imagem, OCR, ficheiro, FTP, pasta de rede, direto para e-mail (com servidor), nuvem, SharePoint e Evernote	
Digitalização duplex	Automático (A4)	
LDAP (Acesso direto a bases de dados de contactos)	Sim	
<b>Fax</b>		
Modem / Velocidade de transmissão	33.600 bps, Super G3 / Aprox. 2,5 segundos	
Compressão de dados	MH / MR / MMR / JBIG	
Segurança em memória	Sim	
Fax duplex	Automático (A4)	
Páginas em memória	Até 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolução standard, JBIG)	
Números de marcação rápida	300 números	
PC-Fax	Envio e receção (Receção só para Windows)	
Fax por internet (I-Fax)	Sim	
Redução automática	Reduz automaticamente um fax recebido numa página A4	
Rechamada automática	Remarcação automática se o fax receptor estiver ocupado	
Grupos de marcação	Até 20 grupos	
Modo Fax/Telefone	Reconhecimento automático de chamadas de voz e dados	
Superfina	Permite a transmissão e receção de qualidade de gráficos e linhas muito pequenas	
Modo de correção de erros	Corrige automaticamente os erros de receção assegurando que os documentos são recebidos corretamente	
Configuração remota	Sim	
Multidifusão	Até 350 destinatos	
Escala de cinzentos	256 níveis	
Acesso duplo	Digitaliza um fax para enviar enquanto recebe outro	
Interface TAD	Permite ligar um atendedor telefónico externo	
<b>CONSUMÍVEIS</b>		
<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	<b>Duração</b>
TN3430	Toner standard	Aprox. 3.000 pág.*
TN3480	Toner alta capacidade	Aprox. 8.000 pág.*
DR3400	Tambor	50.000 págs. a 3 pág. por trabalho 30.000 págs. a 1 pág. por trabalho
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>Referência</b>	<b>Descrição</b>	
LT5500	Bandeja 250 folhas	
LT6500	Bandeja 520 folhas	

\*Segundo ISO/IEC 19752